

■主要諸元表 三菱トラクタ GM500XET-Z

名称	GM500XET-Z		
駆動方式	4 輪駆動		
機体寸法	全 長 (mm)	3535	
	全 幅 (mm)	1560	
	全 高 (mm)	2290	
	ホイールベース (mm)	1895	
	前輪トレッド (mm)	1220	
	後輪トレッド (mm)	1150 ~ 1645	
	段数	6	
	最低地上高 (mm)	365	
	重 量 (kg)	2025	
	エンジン	名 称	N4LDI-T
気 筒 数		4	
総排気量 (L)		2.216	
出力/回転数 (kW{PS}/rpm)		36.4{49.5}/2600	
燃焼室型式		直噴式	
使用燃料		ディーゼル軽油	
燃料タンク容量 (L)		55	
バッテリー		95D31R	
前輪タイヤ		8-18	
後輪タイヤ		12.4-28	
走行部	クラッチ形式	乾式単板	
	ブレーキ形式	湿式多板	
	ステアリング形式	パワーステアリング (全油圧式)	
	変速方式	常時噛み合い式 / 同期噛み合い式	
	変速段数	前進 16、後進 16	
	走行速度 (km/h) [ハイアイドル時]	前進	0.25 ~ 31.20 [34.50]
		後進	0.21 ~ 26.07 [28.83]
	昇降装置 作業機	油圧制御	ポジションコントロール
		油圧揚力 (N{kgf})	18650{1900}
		P T O 変速段数	正転 3、逆転 1
装着方式		3 点リンク JIS1 型	

※最高速度の数値はエンジン最高回転時です。

■区分及び装備一覧表

	油圧リフト	旋回補助	耕深補助	標準型 PTO	コーナールイト	ハイマウントテールランプ	ハイマウントテールランプ	リヤ大型オーバーフェンダー	片ブレーキ防止装置	大容量 50 A 電源	足踏み式チルトハンドル	鍵付き給油口	燃料満タンお知らせセンサー	個別キー	キャビン	作業灯前後 4 灯
GM500XET-Z	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※本機にはオーディオプレーヤーは装備しておりません。スピーカーのみ装備しております。

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なる場合があります。

安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱トラクタは保証書付です。(GM トラクタは 2 年間保証)
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は



三菱マヒンドラ農機株式会社

本 社 / 島根県松江市東出雲町揖屋667-1
ホームページ http://www.mam.co.jp/



GM500XET-Z

■主な作業機



バンパーウエイト
型式 BW-30MT
コード No.32101-50271



CDステレオユニット
型式
コード No.1048 7411 000



スイングドローバ
型式 GX
コード No. 32106 80030

GM500XET-Z





GM500XET-Z 低コスト農業を追求。

国内特自4次排ガス規制に 対応した高性能エンジン

エンジンの燃焼室形状の最適化、超高压燃料噴射システム、高度な燃料噴射制御、過給機仕様の最適化といった最新テクノロジーを融合し、エンジン内での燃焼効率を向上しました。



排気量 約 **2,216cc** | 燃料消費率 約 **6~11.5% UP** | トルクライズ 約 **8.9% UP**

高トルクライズ

従来機※に比べ、約8.9%のトルクライズ性能がアップ。低回転でも強力なトルクを発揮します。

優れた燃費性能

燃料消費率は従来機※比で約6~11.5%向上しました。

パワフルディーゼルエンジン

2,216ccの水冷4気筒ディーゼルトーボエンジン。

安心のエンジン保護機能

一定の温度を超えると自動で出力をセーブする安全保護機能搭載。

※従来機GX511XETZ対比

高い基本性能で作業効率アップ



耕深・傾斜自動制御

耕深自動と水平自動搭載で精度の高い耕うん・代かき作業を実現します。

ハイクリアランス

最低地上高365mmで湿田作業・あぜ崩しも余裕でこなします。

ハイスピード

高速走行でほ場間の移動を短縮でき、作業効率アップ。

50A作業機大容量電源

機械後部に取出口を設けました。大電流を使用する作業機を使う際に便利です。

走行時の安全・安心機能

片ブレーキ連結忘れ防止装置や路上走行時、自動で4WDブレーキが掛かる自動4WDブレーキ搭載で安心して路上走行ができます。

低コスト農業を追求したETシリーズにキャビンを搭載



内外気切替エアコン

内気循環/外気導入切替付きの高性能エアコン。サイドからの外気導入はホコリが少ないので、キャビン内を長時間クリーンに保ちます。



外気導入口



エアコン操作部

スモークリヤウインドウ

車内に入り込む紫外線を90%、熱線を50%以上をカット。エアコン効果を高めます。



外部油圧操作スイッチ

作業機の脱着に便利な外部油圧操作スイッチを装備。



細かな気配りの充実装備



カップホルダー

ルームランプ

旋回アシスト

思い描いたように動く。スムーズでストレスのない旋回。

クイックアップレバー



クイックアップ

倍速旋回

旋回アップ

ハンドルの左側に配置したシンプル操作部で設定が簡単に行えます。

設定が簡単に行えます。

充実装備



新型パネル



リヤ大型オーバーフェンダー

作業灯前後4灯

チルトハンドル

フラットデッキ

コーナーライト

鍵付き燃料キャップ

コンビネーション灯火器スイッチ