For Earth, For Life

クボタアグリ 3 月 第 第 記念号

JA特別仕様コンバイン



JA特別仕様・イチオシ 標準装備

中心ピ

強い日差しを遮り安心

大型後方ミラー(右)

後方が見やすくて安心 (当社従来機比 面積1.8倍)



3900mmロングアンローダ

水路や高い土手があっても安心

もみシャッタ

もみこぼれが 少なくなり安心

作業灯(ごぎロ)

夕暮れ時の作業も安心



防塵カバー(前)

飛散するゴミやちりを 軽減し安心



楽刈制御(上昇自動)

突っ込みの心配を軽減し安心

■主要諸元

条 数			4条			
型式			ER448NLHDMW2E-C-KA			
機体寸法	全長(カッタ付き)[mm]		4090			
	全幅[mm]		1900			
	全高	キャノピ付作業時[mm]	2715			
		キャノピ付収納時[mm]	2335			
		キャノピ無[mm]	2090			
	機体質量(カッタ付き)[kg]		2430			
	機体質量(カッタ・キャノピ付き)[kg]		2457			
エンジン	種類		3気筒立型ディーゼルターボ			
	総排気量[L]		1.826			
	出力[ps/rpm]		48.0/2700			
	燃料タンク容量[L]		40			
クローラ	幅×接地長[mm]		470×1525			
穀粒処理部	グレンタンク容量[L]		1050(約21袋)			
	アンローダ長さ[mm]		3900(折りたたみ式)			

■諸装置

自動こぎ深さ制御 自動水平制御(左右) アンローダ自動制御(旋回、収納) 刈取オートクラッチ 刈取かき込みペダル エンジン回転自動制御(楽刈レバー) 楽刈制御(接地センサ式刈高制御) 大型後方ミラー(右) 防塵カバー(前部) 作業灯(こぎロ) もみこぼれ防止機構(もみシャッタ)		
自動制御 装置 アンローダ自動制御 (旋回、収納) 刈取オートクラッチ 刈取かき込みペダル エンジン回転自動制御 (楽刈レバー) 楽刈制御 (接地センサ式刈高制御) 大型後方ミラー (右) 防塵カバー (前部) 作業灯 (こぎロ)		自動こぎ深さ制御
自動制御		自動水平制御(左右)
対取オートクラッチ 対取かき込みペダル		アンローダ自動制御(旋回、収納)
対取がき込みペダル エンジン回転自動制御(楽刈レバー) 楽刈制御(接地センサ式刈高制御) 大型後方ミラー(右) 防塵カバー(前部) 作業灯(こぎロ)		刈取オートクラッチ
楽刈制御 (接地センサ式刈高制御) 大型後方ミラー (右) 諸装備 防塵カバー (前部) 作業灯 (こぎロ)		刈取かき込みペダル
大型後方ミラー(右) 諸装備 防塵カバー(前部) 作業灯(こぎロ)		エンジン回転自動制御(楽刈レバー)
諸装備 防塵カバー (前部) 作業灯 (こぎロ)		楽刈制御 (接地センサ式刈高制御)
作業灯(とぎロ)	諸装備	大型後方ミラー (右)
		防塵カバー(前部)
もみこぼれ防止機構 (もみシャッタ)		作業灯 (こぎ口)
		もみこぼれ防止機構 (もみシャッタ)

■オプション		型式名	品番
製品扱い	スイスイデバイダ(左・中)	ERM467	5H715-00000
	スイスイデバイダ(右)	ERM467-R	5H716-00000
	カッタ後部標準結束機	K-E447SY	57925-00000
部品扱い	防塵カバー(後部)	カバー、アッシ(ボウジン)	5H764-95018
	作業灯(アンローダ先端)	オプション(サギョウトウ、HD)	5H773-99552
	無線アンローダリモコン	オプション(ムセンリモコン)	5G281-98103
	延長アンローダ(0.5m)	オプション(エンチョウUL、HD)	5G079-99010

お問い合わせ先