

【製品構成】

製品構成		Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
水封システム部	水封角形袋(保証1シーズン)	1枚	1枚	1枚
	水封ベースシート(保証1処理)	4枚	6枚	8枚
	水封用プラスチックU字溝(組立式)	12本	18本	22本
	ガス供給ホース	1式 (閉ループ型均一ガス置換方式、安全カプラ・ワンタッチ接続式)		
	組立式支持ポール	1式	2式	2式 + 連結バー
	炭酸ガス攪拌ファン	1台(攪拌時間約30分)	2台(攪拌時間約30分)	3台(攪拌時間約30分)
	ユニクロム鎖(角形袋水封内押え用)	8本(2.2kg/2m)	10本(2.2kg/2m)	12本(2.2kg/2m)
炭酸ガス供給装置	PPバンド	1式(15.5mm×100m/ストッパ50個/安全カッター付)		
	集合装置(ガスボンベ架台)	4本立、転倒防止アングル・チェーン付、安全弁はボンベ付属高圧弁による		
	減圧弁・流量計他	炭酸ガス凍結防止ヒータ付(AC100V/1200W),最大流量200ℓ/min		
付属機器類	ガス出力ホース	ホース長20m (専用カプラ接続式)		
	高濃度炭酸ガス測定器	測定濃度: 0~100%vol±10% 電源: 単三電池4本付属		
	温度計	測定温度: 0~50℃±1℃(外部センサ -40~70℃)電源: 単四電池1本付属		
	安全コードリール(屋外用自動復帰型)	温度センサー付 コンセント定格2P・15A・125V,漏洩感動電流15mA		
排気ブロー		AC100V 約520W 排気ホース長5m		

お客様準備品: 農薬登録済炭酸ガス, 苗収納ラック(コンテナ・夜冷台車等), 電源AC100V/15A, 水(A220ℓ B320ℓ C400ℓ)等

【苗の収納方式】

コンテナ段積



玉コンテナ



ゆりコンテナ


夜冷台車



短時間で準備可能ですが、
処理本数がコンテナに比べ少なくなります。

苗を移動する手間がかかりますが、同時に苗の選別ができ定植が楽です。
夜冷台車より処理本数が多くなりますので、ガスの本数も節約でき経済的です。

弊社工場内に、システム展示・実習施設を設けました。関係者の皆様のご来場をお待ちしています。



【販売】日立化成株式会社 営業本部 国内アカウント統括部 東京支社 蓄電池営業部 03-5533-7910
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2(グラントウキョウサウスター)

【製造】日立エーアイシー株式会社 製造本部 芳賀コンデンサ部 蒸着課 0285-74-1233
〒321-4521 栃木県真岡市久下田1065番地