

# 製品安全データシート

作成日 2003/5/12

改定日 2016/8/8

## 1. 製品および会社情報

製品名 : 30 苦土生石灰  
会社名 : 全国農業協同組合連合会  
担当部署 : 肥料農薬部  
住所 : 〒100-6832 東京都千代田区大手町 1-3-1 JAビル33F  
電話番号 : 03-6271-8285  
FAX番号 : 03-5218-2536  
電子メールアドレス : [zz\\_hiyaku-gizyutsu@zennoh.or.jp](mailto:zz_hiyaku-gizyutsu@zennoh.or.jp)  
緊急連絡電話番号 : 03-6271-8285

推奨用と及び使用上の制限 肥料用及び肥料原料用。肥料用途以外には使用しないでください。

---

## 2. 危険有害性の要約

GHS分類 : 分類基準に該当しない

注意書き : (予防策)

この製品を使用するときは、飲食または喫煙をしないこと。

取り扱い後はよく手を洗うこと。

粉じん/ヒューム/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸引を避けること

保護眼鏡/保護面/保護手袋を着用すること。

(対応)

眼に入った場合 : 水で数分注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること

気分が悪い場合 : 医師の診断/手当てを受けること。

皮膚について場合 : 多量の水と石鹼で洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合 : 医師の診断/手当てを受けること。

暴露した場合 : 医師に連絡をすること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

(保管)

施錠して保管すること

(破棄)

内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者

に委託処理する。

上記で記載がない危険有害性は分別対象外または分類できない。

### 3. 組成・成分情報

単一物質・混合物の区分 混合物

化学名	酸化カルシウム	酸化マグネシウム
別名		
化学特性（化学式）	CaO	MgO
分子量	56.08	40.3
官報公示整理番号 （化審法・安衛法）	1-189	1-386
CAS No	1305-78-8	1309-48-4
危険有害成分	酸化カルシウム	酸化カルシウム

### 4. 応急措置

- 吸引した場合 : 新鮮な空気のある場所に移し、よく水でうがいさせて、安静保温に努め、医師の手当を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 多量の水で石鹼を用いて洗う。炎症を生じた時は医師の手当を受ける。
- 目にはいった場合 : 清浄な水で最低15分以上洗眼したのち、直ちに眼科医の手当を受ける。洗浄を始めるのが遅れたり、不十分だと、障害を生じる恐れがある。
- 飲み込んだ場合 : よく水で口をすすぐ。吐かせないこと。また何も与えてはいけない。直ちに医師の手当を受ける。

### 5. 火災時の措置

- 消火剤 : 小火災  
二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡消火剤。  
大火災  
散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤。
- 使ってはならない  
消火剤 : 棒状注水
- 火災時の特有危険  
有害性 : 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガス及びヒュームを

- 発生する。加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。
- 特有の消化方法 : 危険でなければ火災区域から容器を移動する。  
少量の場合は、乾燥砂等で被覆し、窒息消火する。
- 消化を行う者の保護 : 消火作業では、適切な保護具（手袋・眼鏡・マスク）を着用し適切な化学用保護衣を着用する。

---

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項

- 保護具及び緊急時措置 : 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域とし隔離する。  
関係者以外を立ち入り禁止にする。  
作業者には適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や粉塵、ミストの吸引を避ける。

- 環境に対する注意事項 : 漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

- 回収・中和 : 密閉できる容器等に回収する。

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

- 技術的対策 : 適切な保護具を着用する。
- 安全取扱い注意事項 : 使用後は容器を密閉する。  
取扱い後は、手・顔等をよく洗い、うがいをする。  
指定された場所以外では、飲食・喫煙をしてはならない。  
取扱い場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。
- 局所排気 全体排気 : 局所排気、全体換気を行う。
- 適切な保管条件 : 直射日光を避け、換気の良いなるべく涼しい場所に密閉して保管する。
- 保管技術的対応 : 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、はりを不燃材料で作る  
保管場所の床は、床面に水が侵入し、又は浸透しない構造とする
- 混触禁止物質 : 酸類、ハロゲン類
- 安全な容器包装材料 : ポリプロピレン等

---

## 8. 暴露防止及び保護措置

- 設備対策 : 粉塵が発生する場合は、発生源を密閉し、局所排気装置を設置する。

### 管理濃度

作業環境評価基準 : 設定されていない

	CaO	MgO
許容濃度	2mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>
	2mg/m <sup>3</sup>	データなし

保護具

呼吸器の保護具 : 防塵マスク  
手の保護具 : 不浸透性保護手袋  
目の保護具 : 側板付き保護眼鏡  
皮膚及び  
身体の保護具 : 長袖作業衣  
適切な衛生対策 : マスク等の吸着材の交換は定期または使用の都度行う。

9. 物理的及び化学的性状

物理的状態 : 結晶・微粒・粉末・塊状  
色 : 白色  
臭い : 無臭

	酸化カルシウム	酸化マグネシウム
分解温度	2570℃	2800℃
比重	3.35	3.6
引火点	不燃性	不燃性
爆発限界（空气中）	不燃性	不燃性
溶媒に対する溶解性	水に微溶	水に微溶

10. 安定性及び反応性

安定性 : 安定  
危険有害反応可能性 : 塩基性で空気中により炭酸ガスを吸収して炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム・水酸化カルシウム・水酸化マグネシウムになる。  
避けるべき条件 : 水・酸類との接触  
危険有害な  
分解生成物 : 酸化カルシウム

11. 有害性情報

	酸化カルシウム	酸化マグネシウム
急性毒性	経口マウス LD <sub>50</sub> 3059mg/kg	データなし
皮膚腐食性・刺激性	皮膚に対して腐食性 (ICSC (1997))、湿った皮膚に対して強い刺激性 (very irritating) (ACGIH (2001))、及び国連分類クラス8、Ⅲであるため区分1Cに分類した。	データなし
眼に対する重篤な損傷 刺激性	眼に対して腐食性 (ICSC (1997))の記載と、皮膚腐食/刺激性のGHS分類が区分1Cであることより、区分1に分類した。	データなし
生殖細胞変異原性	データなし	データなし
発がん性	データなし	データなし
特定標的臓器全身毒性 単回暴露	粉塵吸入は気道の炎症 (ACGIH (2001))、肺炎 (HSDB (2005))を起こすとの記載より区分1 (呼吸器系) に、誤飲すると脈が速く、弱くなり、呼吸が速く、浅くなり、体温が下がり、声門腫により呼吸をしにくくなりショック状態になる。食道、胃の穿孔も生じる (HSDB (2005)) の記載があるが、Priority2 であるため区分2 (全身毒性、消化器) に分類した。	データなし
特定標的臓器全身毒性 反復暴露	鼻中隔の潰瘍、穿孔 (ACGIH (2001))、(ICSC (1997)) の記載より区分1 (呼吸器系) に分類した。	データなし

## 12. 環境影響情報

生体毒性・魚毒性	: データなし
残留性/分解性	: データなし
生体蓄積性	: データなし

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 埋立廃棄が可能
汚染容器及び包装	: 空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。

## 14. 輸送上の注意

国連番号・品名	: 3 2 6 2 その他の腐食性物質（固体・無機物・アルカリ性のもの）
国連分類	: クラス 8（腐食性物質）
容器等級	: P G I ・ II ・ III
海洋汚染物質	: 該当
注意事項	: 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する 転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う

#### 15. 適用法令

消防法	: 非該当
毒物及び劇物取締法	: 非該当
労働安全衛生法	: 法第 5 7 条の 2（令第 1 8 条の 2）名称等を通知すべき有害物 N o. 3 1 7
船舶安全法 （危規則）	: 腐食性物質 容器等級 1, 2, 3
航空法	: 腐食性物質 容器等級 1, 2, 3
海洋汚染防止法	: 施行令別表第 1 有害液体物質 Z 類同等物質
化学物質管理促進法 （P R T R 法）	: 非該当

#### 16. その他の情報

##### 引用文献

国際化学物質安全性カード（I C S C）  
R T E C S  
製品評価技術基盤機構  
化学物質総合情報提供システム  
安全衛生情報センター

本データシートは、現在での最新の情報を記載しておりますが、すべての情報を網羅しているものではありません。新たな情報を入手した場合には追加または訂正されることがあります。記載されている値は安全な取り扱いを確保するための参考情報であり、いかなる保証をなすものではありません。

本 S D S は、下記諏訪石灰工業株式会社の情報を元に作成しました。該当物質については、下記にお問い合わせください。

会社名	: 諏訪石灰工業株式会社
担当部署	
住所	: 〒399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見 2 4 8 - 3 4 7
電話番号	: 0266-62-2023
F A X 番号	: 0266-62-6761
電子メールアドレス	: <a href="mailto:suwasekkai@sanshinu.co.jp">suwasekkai@sanshinu.co.jp</a>
緊急連絡電話番号	: 0266-62-2023