

生産者&JA

共同購入コンバイン 誕生!!

全国7千名以上の
稲作生産者の声を反映



4条刈り

48.4馬力
(ネット)

型式

YH448AEJU

メーカー希望小売価格
737万円(税込)

主な機能

●車体水平制御

機体が左右に傾いても水平に保つ

●常時駆動方式(FDS)

湿田作業でもなめらかな旋回と安定した直進ができる

●自動こぎ深さ制御

●オーガ自動制御
(旋回・収納)

●刈取オートクラッチ

●掻きこみペダル

●手こぎ安全装置

●オートデセル
(エンジン回転自動制御)

●無給油で概ね1日作業
(おおよそ6時間を想定)が
おこなえる燃料タンク(43ℓ)



SIDE



BACK

お問い合わせは JA 農機センターまで

JAなすのサービス(株) 大田原農機センター TEL.0287-22-6858

JAなすのサービス(株) 黒磯農機センター TEL.0287-63-4773

JAかみつがサービス(株) 日光農機センター TEL.0288-30-1191

JAかみつがサービス(株) 鹿沼農機センター TEL.0289-75-4861

JA佐野 農業機械課 TEL.0283-61-0222

JA足利サービス(株) TEL.0284-71-1110

JA全農とちぎ はが野広域農機センター TEL.0285-83-8025

JA全農とちぎ しもつけ広域農機センター TEL.0282-29-7033

JA全農とちぎ なす南広域農機センター TEL.0287-82-0055

JA全農とちぎ おやま広域農機センター TEL.0285-38-2029

JA全農とちぎ しおのや広域農機センター TEL.028-612-3420

JA全農とちぎ うつのみや広域農機センター TEL.028-663-2651

注文いただいてから **納品まで4ヶ月程度** かかります。
令和9年5月までにご注文をお願いします。

JAグループは生産者の需要を取りまとめ、一括発注を行うことで、メーカーは製造・流通の効率化をはかり、生産者へ価格メリットを還元します。

主要諸元

銘柄・型式		YH448AEJU (製造元:ヤンマーアグリ株式会社)	
機 体	全長(mm)カッター付		4070
	全幅(mm)		1895
	全高(mm)		2050
	機体質量(kg) (カッター付)		2445
エンジン	型式名		4TNV86CT-MRC5
	種類		水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルトーボ
	総排気量(L)		2.091
	出力(PS)		51.5/2600rpm(グロス)・48.4/2600rpm(ネット)
	燃料タンク容量(L)		43
走行部	クローラ	幅×接地長(mm)	450×1570
		中心距離(mm)	1035
		平均接地圧(kgf/cm ²)	0.173
	変速方式		HST無段変速
	変速段数(段)		前後進無段×副変速3段
	旋回方式		FDS(フルタイム・ドライブ・システム)
	走行速度 前進(m/s)		(低速)0~0.73、(標準)0~1.40、(走行)0~2.60
走行速度 後進(m/s)		(低速)0~0.65、(標準)0~1.18、(走行)0~2.09	
刈取部	刈取条数(条)		4
	デバイダ先端間隔(刈幅)(mm)		1460~1510
	刈取装置形式		往復動刃式(シングル)
	刃幅(mm)		1450
	変速段数		車速同調+引きし2段
	刈高さ範囲(mm)		50~150
	こぎ深さ調節方式		電動モータ式
脱こく 選別部	脱こく方式		下こぎ軸流式
	こぎ胴	径×幅(mm)、回転速度(rpm)	420×810、520
	2番処理胴	径×幅(mm)、回転速度(rpm)	170×236、1600(あざやかロータ)
	揺動選別板 幅×長さ(mm)		600×1353
こく粒 処理部	脱こく処理方式		グレンタンク・オーガ排出
	タンク容量(L)		1000
	オーガ長さ(mm)		3600
排わら処理装置		マルチカッター	
作業能率(計算値)(分/10a)		12~53	
オプション設定		<ul style="list-style-type: none"> ●防塵カバー ●作業灯(こぎ口、オーガ先端) ●無線オーガリモコン ●種子キット ●OKデバイダ ●サンバイザ 等 	

※ 走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。