

仕様比較

			GM500XET-Z	GM500XB	
キャビン			○	○	
重量		(kg)	2025	2110	
エンジン	種類		N4LDI-T	N4LDI-T	
	排気量	(L)	2.216	2.216	
	出力/回転数	(kw(ps)/rpm)	36.4(49.5)/2600	36.4(49.5)/2600	
走行部	タイヤ	前輪(mm)	8-18	8.3-20	
		後輪(mm)	12.4-28	13.6-28	
	軸距	(mm)	1895	1985	
	輪距	前輪(mm)	1220	1250	
		後輪(mm)	1150~1645	1220~1715	
	クラッチ形式		乾式単板	乾式単板	
	ブレーキ形式		湿式ディスク	湿式ディスク	
	パワステ		全油圧式	全油圧式	
	変速方式		同期かみあい式	同期かみあい式	
	変速段数		前進16、後進16	前進16、後進16	
	走行速度(km/h)	前進		0.25~34.50	0.20~27.97
		後進		0.21~28.83	0.17~23.37
	最小旋回半径	(m)		2.6	2.7
PTO	PTO回転速度(rpm)	正転	573、819、1328	573、819、1328	
		逆転	867	867	
	最大揚力	(N(kkgf))	18650(1900)	18650(1900)	
自動化装置	水平制御		○	○	
	耕深制御		○	○	
	ジャイロMAC制御		×	○	
	VRC制御		×	○	
	自動4輪ブレーキ		○	○	
	オートブレーキ旋回		×	○	
	片ブレーキ防止装置		○	○	
	旋回倍速		○	○	
	旋回ロータリアップ		○	○	
	バックアップ		○	○	
クイックアップ		○	○		
その他	燃料満タンブザー		○	○	
	鍵付き燃料キャップ		○	○	
	個別キー		○	○	
	サスペンションシート		×	○	
	大容量作業機電源(50A)		○	○	
	キャビン作業灯		○前2(ハロゲン)後2(ハロゲン)	○前2(ハロゲン)後2(LED)	
	CDラジオユニット		×	×	
メーカー希望小売価格(税抜)	(千円)		オープン	5,398	