

# 共同購入トラクター(中型)の主な機能



## 大容量48L燃料タンク

概ね1日無給油での作業が可能

- 標準3点リンクのオートヒッチが装着可能  
※オートヒッチはW3P装備で、標準3点リンクのワンタッチ着脱
- 自動水平制御
- 自動耕深制御
- 倍速ターン
- オートブレーキ
- バックアップ

## ノークラッチ変速

ノークラッチで増減速、前後進切替が可能

主要諸元表 (キャビン・標準速・ホイール仕様)

型 式		SL33LFQMAEP クボタ	
機 体	駆動方式	パートタイム 4WD	
	全長 (mm) 全幅 (mm) 全高 (mm)	3,190 × 1,445 × 2,185	
	地上最低高 (mm)	330	
	機体質量 (kg)	1,608	
エンジン	型式名	D1803-CR-E4	
	種類	水冷 4 サイクル 3 気筒立形ディーゼル	
	出力 (PS/rpm) ・総排気量 (L)	33/2,600 (ネット) ・1,826	
	燃料タンク容量 (L)	48	
走行部	その他	国内特自排ガス 4 次規制適合	
	タイヤ	前輪: 8-16 後輪: 13.6-24	
	軸距 (mm)	1,745	
	輪距 (mm)	前輪: 1,130 後輪: 1,110 ~ 1,330	
	変速方式	U シフト/U シャトル	
	変速段数 (段)	前進 24 段 後進 16 段 (H 仕様・前進 30 段、後進 20 段)	
	走行速度 (Km/h)	標準仕様	前進: 0.18 ~ 14.65 後進: 0.19 ~ 13.13
		ハイスピード仕様	前進: 0.18 ~ 29.75 後進: 0.19 ~ 26.66
	最小旋回半径 (m)	2.2	
	PTO	回転速度 (rpm)	正転 549、775、960、1,280 逆転 960
固定式 (OP)			
けん引装置		固定式 (OP)	
作業機 昇降装置	制御方式	ポジションコントロール	
	装着方式	3 点リンク JIS1 形	
	油圧揚力 (kgf)	1,475	

主な設定型式

仕 様		型 式	小売価格 (税別)		
標準速 仕様	標準 タイヤ	ロブス	SL33LFMAEP 2,850,000 SL33LFMAEWF7 3,379,000 SL33LFMAEWF8 3,424,000 SL33LFMAEWF9 3,481,000		
		キャビン	SL33LFQMAEP 3,597,000 SL33LFQMAEWF7 4,126,000 SL33LFQMAEWF8 4,171,000 SL33LFQMAEWF9 4,228,000		
			半クローラ	ロブス	SL33LFMAEPC2P 3,377,000 SL33LFMAEPC2WF8 3,951,000 SL33LFMAEPC2WF9 4,008,000
		キャビン		SL33LFQMAEPC2P 4,124,000 SL33LFQMAEPC2WF8 4,698,000 SL33LFQMAEPC2WF9 4,755,000	
	ハイ スピード 仕様	小径タイヤ	ロブス	SL33LFMAEVP 2,850,000 SL33LHFMAEP 2,935,000	
		標準 タイヤ	ロブス	SL33LHFMAEWF7 3,464,000 SL33LHFMAEWF8 3,509,000 SL33LHFMAEWF9 3,566,000	
				キャビン	SL33LHFQMAEP 3,788,000 SL33LHFQMAEWF7 4,317,000 SL33LHFQMAEWF8 4,362,000 SL33LHFQMAEWF9 4,419,000
			半クローラ		ロブス
				キャビン	SL33LHFQMAEPC2P 4,315,000 SL33LHFQMAEPC2WF8 4,889,000 SL33LHFQMAEPC2WF9 4,946,000
		小径タイヤ	ロブス	SL33LHFMAEVP 2,935,000	

型式説明: 型式末尾 P...トラクター単体  
型式末尾 WF7...1.7m ロータリー付  
型式末尾 WF8...1.8m ロータリー付  
型式末尾 WF9...1.9m ロータリー付  
※ロータリーに関しては、キャスタ仕様、V カット仕様、尾輪付仕様などの設定があります。

JAグループからのお願い  
[ お問い合わせは最寄りのJAまで ]

ご注文いただいてから **納品まで3ヶ月**かかります。

令和5年3月までにご注文をお願いします